

Water-Based Tile and Grout Sealer

Not a dangerous substance or mixture according to the US (OSHA 29 CFR, 1910) Globally Harmonized System (GHS).

If any condition(s) persist: Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be found in Section 4 of the SDS.

Contains: water (CAS 7732-18-5); fluorochemical emulsion (mixture); dipropylene glycol monomethyl ether (CAS 34590-94-8); isopropyl alcohol (CAS 67-63-0); ethylene glycol monobutyl ether (CAS 111-76-2); magnesium nitrate; 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one; magnesium chloride; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one; copper(II) nitrate; potassium iodate

READ SDS at LegendBrands.com

Substance ou mélange non dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) des É.-U. (OSHA 29 CFR, 1910).

Si le problème de santé persiste : Consulter un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.

Contient : eau (CAS 7732-18-5); émulsion fluorochimique (mélange); éther monométhyllique de dipropylène glycol (CAS 34590-94-8); alcool isopropylique (CAS 67-63-0); éther monobutylrique d'éthylène glycol (CAS 111-76-2); nitrate de magnésium; 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one; chlorure de magnésium; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one; nitrate de cuivre(II); iodate de potassium

Lire SDS à LegendBrands.com

Net Contents (Contenu Net) : 1 U.S. Gallon (3.78 Liters)

Legend Brands USA 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 800-932-3030
Legend Brands Canada 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6 800-932-3030

118077_G

WATER-BASED TILE AND GROUT SEALER READ ALL INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS BEFORE USING INSTRUCTIONS

Use on clean, porous grout lines and porous tile and stone. Not recommended for dirty, painted, treated or non-porous surfaces.

SURFACE PREPARATION: Clean grout and tile thoroughly with Professional Grout Cleaner (D456) according to label directions. Rinse floor thoroughly with clean water, and remove residual water with a clean mop or towels. Allow floor to dry for 30 minutes or until there is no visible water on floor or in grout lines.

APPLICATION: Pretest in an inconspicuous location to ensure desirability of appearance and end results. Apply Water-Based Tile and Grout Sealer undiluted to grout joints, using a pump sprayer, or a new lambswool applicator. Avoid over-spray or contact with surrounding surfaces. Work on a small area of floor at a time, ensuring that all grout joints receive sealer. Use squeegee to move excess sealer from non-porous tile surfaces. After 2-5 minutes wipe treated area completely with damp microfiber cloth, rinsing cloth in clean water frequently. A second coat will provide longer protection, and can be applied after 30 min. Keep area closed to foot traffic for at least 8 hours. Sealer cures completely within 24 hours. If any residue is visible one hour after application, wipe up with damp microfiber cloth.

pH: 7.2 - 8.2 ready to use

CAUTION: Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk on wet carpets with bare feet. **NOTICE:** Product must be stored at room temperature (59°F - 86°F/ 15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer's instructions.

VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS AVANT D'EMPLOYER MODE D'EMPLOI

A utiliser sur les joints de coulis poreux, les tuiles poreuses et la pierre propres. Non recommandé pour les surfaces sales, peintes, traitées ou non poreuses.

PRÉPARATION DE LA SURFACE: Nettoyer en profondeur le coulis ainsi que la tuile en utilisant Professional Grout Cleaner (D456) – suivre les instructions. S'assurer de bien rincer le plancher avec de l'eau propre, puis enlever l'excédent d'eau à l'aide d'une vadrouille ou de serviettes. Faire sécher le plancher au moins 30 minutes ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau visible sur le plancher ou sur le coulis.

APPLICATION: Effectuer un test à un endroit caché afin de vérifier si le résultat est celui désiré. Appliquer Water-Based Tile and Grout Sealer non dilué sur les joints de coulis en utilisant un vaporisateur manuel ou un applicateur neuf en laine d'agneau. Éviter de trop vaporiser ou de toucher les surfaces environnantes. Travailler une petite surface de plancher à la fois afin que tous les joints de coulis soient traités au scellant. Utiliser une raclette pour enlever l'excédent de scellant des tuiles non poreuses. Après 2-5 minutes, essuyer complètement la surface traitée avec un linge microfibre en rinçant fréquemment le linge dans l'eau claire. Une deuxième application offrira une protection supérieure et peut être faite après 30 minutes. Interdire la circulation sur la surface traitée pendant au moins 8 heures. Le scellant est complètement durcit après 24 heures. S'il y a des résidus visibles une heure après l'application, s'assurer de les essuyer à l'aide d'un linge microfibre humide.

MISE EN GARDE : Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter

les irritations cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus. **AVIS :** Ce produit doit être stocké à une température ambiante (15 °C à 30 °C/ 59 °F à 86 °F). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas garanti s'il est utilisé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES ANTES DE SU USO INSTRUCCIONES

Para su uso como sellador sobre las juntas porosas de los pisos y sobre baldosas, cerámica y piedras porosas, que se encuentran limpias y en buenas condiciones. No se recomienda su uso en superficies sucias, pintadas, tratadas o no porosas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Limpie las juntas y baldosas profundamente con el Professional Grout Cleaner D456, siga las instrucciones de la etiqueta. Enjuague muy bien el piso con agua limpia y elimine el exceso de agua con un trapeador o toallas limpias. Deje secar el piso por 30 minutos o hasta que no se vea ningún resto de agua sobre el piso o las juntas.

APLICACIÓN: Pre-Inspeccione en un área poco visible para asegurarse que el terminado y la apariencia son los deseados. Aplique Water-Based Tile and Grout Sealer sin diluir con una bomba rociadora o el nuevo aplicador de lana de cordero, directamente sobre las juntas. Evite la sobre-aplicación o el contacto con las superficies de alrededor. Divida el trabajo de aplicación por pequeñas secciones para así asegurarse que todas las juntas sean tratadas con el sellador. Utilice una escobilla de goma para remover el exceso de sellador de las superficies no porosas de la baldosa. Después de 2-5 minutos, limpie completamente el área tratada con un paño húmedo de microfibra; enjuague el paño frecuentemente con agua limpia. Después de 30 minutos, se puede aplicar una segunda capa de sellador para una mayor protección. Mantenga el área restringida del tráfico de personas o mascotas, al menos por 8 horas. Si después de una hora de aplicación cualquier residuo de producto es visible, limpiarlo con un paño húmedo de microfibra. Después de 24 horas de su aplicación, este producto actúa totalmente.

PRECAUCIÓN: Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el peligro de resbalones, no camine sobre las alfombras húmedas con los pies descalzos. **AVISO:** Conservar el producto a temperatura ambiente (59 °F a 86 °F/ 15 °C a 30 °C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante.

CONTIENE: agua (CAS 7732-18-5); emulsión fluoroquímica (mezcla); éter monometílico de dipropilenglicol (CAS 34590-94-8); alcohol isopropílico (CAS 67-63-0); éter monobutílico de etilenglicol (CAS 111-76-2); nitrate de magnesio; 5-chloro-2-metil-4-isotiazolin-3-uno; cloruro de magnesio; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona; nitrate de cobre (II); yodato de potasio

Made in U.S.A./Fabriqué aux É.-U.

INFOTRAC: 1-800-535-5053
(North America / Norteamérica)



READY
TO USE



B462

NOTICE: Seller's and manufacturer's liability for any losses or damages resulting from any cause shall not exceed the purchase price of this product. User shall determine the suitability of the product for intended use, and user assumes all risk and liability. The manufacturer and seller make no representation or warranty, including merchantability or any other kind, express or implied.

PROCHEM[®]

WATER-BASED TILE AND GROUT SEALER

Penetrating Sealer for Porous Stone, Tile and Grout

pH: 8.2

Acidic 0 14 Alkaline

FOR PROFESSIONAL USE ONLY