

Tile and Grout Rinse • Warning Causes serious eye irritation.

Prevention: Wash face and hand and any exposed skin thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

Response: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **If eye irritation persists:** Get medical advice/attention.

2.9% of the mixture consists of ingredient(s) of unknown toxicity.

If any condition(s) persist: Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be found in Section 4 of the SDS.

Contains: water (CAS 7732-18-5), tetrapotassium pyrophosphate (CAS 7320-34-5), decyl phenoxylbenzenedisulfonic (CAS 36445-71-3), monosodium phosphate (CAS 7558-80-7), ethanol, 2,2'-iminobis-, N-[3-(branched decyloxy)propyl], benzenesulfonic acid, oxybis(decyl-, disodium salt, isopropyl alcohol, sodium tripolyphosphate, sodium sulfate, d-limonene, 1,1'-oxybis-benzene, isobornyl acetate, benzyl acetate, dihydrocitronellol, terpinyl acetate, decanal, cyclopenta(G)-2-benzopyran-1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, benzeneethanol, hydrogen peroxide, magnesium nitrate, 2,6-octadien-1-OL, 3,7-dimethyl-, (E)-, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, magnesium chloride, 2-methyl-2H-isothiazol-3-ONE, copper(II) nitrate, 1,4-dioxane (CAS 123-91-1)

READ SDS at www.legendbrandscleaning.com

Avertissement

Provoque une irritation des yeux.

Prévention : Bien se laver le visage, les mains et toute peau exposée après avoir manipulé le produit. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire et une protection faciale.

Réponse : Si dans les yeux : Bien rincer à l'eau pendant plusieurs minutes. Si la personne porte des verres de contact, les enlever dans la mesure du possible. Continuer à rincer. **Si irritation des yeux persiste :** Consulter un médecin.

Si une condition persiste : Consultez un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.

2,9 % du mélange est composé d'ingrédients de toxicité.

Contient : eau (CAS 7732-18-5), pyrophosphate de tétrapotassium (CAS 7320-34-5), décylphénoxybenzène-disulfonique (CAS 36445-71-3), phosphate monosodique (CAS 7558-80-7), éthanol, 2,2'-iminobis-, N-[3-(décyloxy ramifié) propyl], acide benzènesulfonique, oxybis [décy-, sel disodique, alcool isopropylique, tripolyphosphate de sodium, sulfate de sodium, d-limonène, 1,1'-oxybis-benzène, acétate d'isobornyle, acétate de benzyle, dihydrocitronellol, acétate de terpinyle, décanal, cyclopenta (G)-2-benzopyrane, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8, 4-tert-butylcyclohexyl acétate, benzèneéthanol, peroxyde d'hydrogène, nitrate de magnésium, 2,6-octadien-1-OL, 3,7-diméthyl-, (E)-, 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one, chlorure de magnésium, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-ONE, nitrate de cuivre (II), 1,4-dioxane (CAS 123-91-1)

Lire SDS à www.legendbrandscleaning.com

Net Contents (Contenu net) : 1 US Gallon (3.78 Liters)

Legend Brands USA 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 800-932-3030

Legend Brands Canada 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6 800-932-3030



READ ALL INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS BEFORE USING INSTRUCTIONS

PRESSURE CLEANING PROCESS: Pretest cleaning process in an inconspicuous location. Vacuum area to remove loose dirt and soils. Treat tile and grout lines with Professional Tile and Grout Cleaner or Restoration Tile and Grout Cleaner according to label directions. Agitate. Allow 15 minutes dwell time. Floor is slippery when wet.

Mix one quart (32 oz) of Tile and Grout Rinse per 5 gallons of water to make truckmount concentrate, for use in chemical injection system. Meter the solution at 4 to 8 gallons per hour, depending on soil conditions. Pressure clean the floor, section by section, using hard surface cleaning tool at 800 – 1000 psi.

When floor is clean, use a clean damp mop to remove any remaining water and speed drying, before applying grout sealer.

MAINTENANCE CLEANING: Mix 2 to 4 ounces per gallon for daily mopping or use in a floor scrubbing machine.

pH: 7.0 - 7.5 ready to use

NOTICE: Product must be stored at room temperature (59°F - 86°F/ 15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer's instructions.

CAUTION: Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk on wet floors with bare feet.

⚠ WARNING: This product can expose you to 1,4-Dioxane, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS AVANT D'EMPLOYER MODE D'EMPLOI

NETTOYAGE À LA PRESSION: Testez le processus de nettoyage à un endroit caché. Passez l'aspirateur afin de retirer la saleté de la surface. Traitez la tuile et le coulis avec Professional Tile and Grout Cleaner ou avec Restoration Tile and Grout Cleaner et ce, selon le mode d'emploi. Accordez un temps de rétention de 15 minutes.

Afin de préparer le concentré pour le système d'injection de produits chimiques du camion-usine, mélangez une pinte (32 oz) de Tile and Grout Rinse par 5 gallons d'eau. Selon le degré de saleté, réglez le système d'injection entre 4 et 8 gallons par heure. Nettoyez le plancher à la pression, section par section, en utilisant un outil pour surfaces dures réglé à 800 – 1000 psi.

Lorsque le plancher est propre, et avant d'appliquer le scellant, essayez l'eau excédentaire à l'aide d'une vadrouille afin d'accélérer le séchage.

ENTRETIEN RÉGULIER: Pour le nettoyage quotidien ou pour utilisation dans une machine à réduire les planchers, mélangez 2 à 4 onces par gallon.

AVIS : Ce produit doit être stocké à une température ambiante (15°C à 30°C/ 59°F à 86°F). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas garanti s'il est utilisé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant.

MISE EN GARDE : Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter les irritations cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur des planchers mouillés avec les pieds nus.

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer au 1,4-Dioxane, qui est reconnu par

l'État de Californie comme une cause de cancer. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES ANTES DE SU USO INSTRUCCIONES

LIMPIEZA A PRESIÓN: Realizar una prueba del producto en un área poco visible. Aspirar el área para así remover la suciedad suelta y polvo. Seguir las instrucciones de la etiqueta al utilizar el Tile and Grout Cleaner o el Restoration Tile and Grout Cleaner. Agítense antes de usarse. Dejar reposar el producto por 15 minutos.

Diluir un -cuarto de galón (32 onzas) de Tile and Grout Rinse en 5 galones de agua para preparar el concentrado de la truckmount con el sistema de inyección-succión. Ajustar el fluorímetro de 4 a 8 galones por hora, dependiendo de las condiciones de suciedad. Utilice el accesorio para limpieza a presión de superficies duras en un rango 800 a 1000 PSI, limpiar la superficie por secciones. Cuando esté limpia la superficie, utilice un mop limpio y húmedo para remover cualquier residuo de agua para acelerar el secado, antes de aplicar el sellador de juntas.

LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO: Mezclar de 2 a 4 onzas por galón para el trapeado diario o para su uso con una máquina restregadora.

AVISO: Conservar el producto a temperatura ambiente (59°F a 86°F/ 15°C a 30°C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante.

PRECAUCIÓN: Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el peligro de resbalones, no camine sobre pisos mojados con los pies descalzos.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a 1,4-Dioxano, que según el estado de California provoca cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Contiene: agua (CAS 7732-18-5), pirofosfato de tetrapotasio (CAS 7320-34-5), decil fenoxibencendisulfónico (CAS 36445-71-3), fosfato monosódico (CAS 7558-80-7), etanol, 2,2'-iminobis-, N-[3-(deciloxi) propil], ácido benzenosulfónico, oxybis [decil-, sal disódica, alcohol isopropílico, tripolifosfato de sodio, sulfato de sodio, d-limoneno, 1,1'-oxybis-benceno, acetato de isobornilo, acetato de bencilo, dihydrocitronelol, acetato de terpinilo, decanal, ciclopana(G) -2-benzopirano, 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8, 4-acetato de terc-butilciclohexilo, benzenoetanol, peróxido de hidrógeno, nitrato de magnesio, 2,6-octadien-1-OL, 3,7-dimetil-, (E)-, 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona, cloruro de magnesio, 2-metil-2H-isotiazol-3-ONE, nitrato de cobre (II), 1,4-dioxano (CAS 123-91-1)

Made in U.S.A./Fabriqué aux É.-U

INFOTRAC:
1-800-535-5053 (North America / Norteamérica)



PROCHEM®

TILE AND GROUT RINSE

Rinse for Ceramic and Porcelain Tile

pH: 7.0

Acidic 0 14 Alkaline

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

MAKES 65 GALLONS

B464



NOTICE: Seller's and manufacturer's liability for any losses or damages resulting from any cause shall not exceed the purchase price of this product. User shall determine the suitability of the product for intended use, and user assumes all risk and liability. The manufacturer and seller make no representation or warranty, including merchantability or any other kind, express or implied.