

Restoration Tile and Grout Cleaner

DANGER

Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if inhaled. Causes serious eye damage.

Prevention: Do not breathe dust, fume, gas, mist, vapors, spray. Wash face or hands and any exposed skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection.

Response: If swallowed: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. **If on skin (or hair):** Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. **If inhaled:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **If in eyes:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a poison center or doctor. Wash contaminated clothing before reuse. **If any condition(s) persist: Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be found in Section 4 of the SDS.**

Storage: Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents or container to an approved waste disposal plant.

< 0.1% of the mixture consists of ingredient(s) of unknown acute toxicity

Contains: water (CAS 7732-18-5); urea hydrochloride (CAS 506-89-8); surfactant blend (CAS mixture); acid blend (CAS mixture); 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5); antifoam blend; formaldehyde; methanol
READ SDS at LegendBrands.com

DANGER

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Nocif par inhalation. Provoque des lésions oculaires graves.

Prévention : Ne pas respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs, aérosols. Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage.

Réponse : En cas d'ingestion: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **En cas de contact avec la peau (ou les cheveux):** enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. **En cas d'inhalation:** transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **En cas de contact avec les yeux:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **Si le problème de santé persiste : Consulter un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.**

Stockage : Garder sous clef. **Disposition :** Éliminer le contenu ou récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.

< 0.1% du mélange constitué de composants de toxicité aiguë inconnue

Contient : eau (CAS 7732-18-5); chlorhydrate d'urée (CAS 506-89-8); mélange de tensioactifs (mélange CAS); mélange d'acides (mélange CAS); 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (CAS 112-34-5); mélange antimousse; formaldéhyde; méthanol

Lire SDS à LegendBrands.com

Net Contents (Contenu net): 1 U.S. Gallon (3.78 Liters)

Legend Brands USA 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 800-932-3030

Legend Brands Canada 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6 800-932-3030



READ ALL INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS BEFORE USING INSTRUCTIONS

For use on ceramic tile and grout with embedded soil or mineral build-up. Do not use on marble, limestone and other acid-sensitive surfaces – always pre-test first. Keep away from metal surfaces, especially chrome or other bright metal surfaces. Pre-test in an inconspicuous location.

1. Sweep or vacuum to remove dust and loose soil.
2. **Dilution: Light Soil:** 8 ounces per gallon of water, **Medium Soil:** 16 ounces per gallon of water, **Heavy Soil:** 32 ounces per gallon of water.
3. Apply product with a coarse spray or a mop, allow up to ten minutes dwell time. Avoid overspray on walls, carpet or furnishings. Agitate with a brush if needed.
4. Clean using truckmount and hard surface cleaning tools, using clear water or Tile and Grout Rinse (B464).
5. Pick up any remaining water with extraction tool or clean terry towels. Dry before allowing traffic.
6. Water-Based Tile and Grout Sealer (B462) is recommended after grout is totally dry.

pH: 0.5 - 1.5 ready to use

CAUTION: Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk on wet carpets with bare feet.

NOTICE: Product must be stored at room temperature (59°F - 86°F / 15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer's instructions.

⚠ WARNING: This product can expose you to Formaldehyde, which is known to the State of California to cause cancer, and Methanol, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS AVANT D'EMPLOYER LE MODE D'EMPLOI

Pour les carreaux de céramique et le coulis incrustés de saleté ou ayant une forte accumulation de minéraux. N'utilisez pas ce produit sur le marbre, sur la pierre calcaire ou sur toute autre surface sensible à l'acide – effectuez toujours un test. Gardez loin des surfaces métalliques, tout spécialement le chrome ou toute autre surface brillante. Effectuez votre test à un endroit caché.

1. Balayez ou passez l'aspirateur afin de retirer toute la saleté sèche.
2. **Dilution: Saleté normale:** 8 oz/gallon, **Saleté moyenne:** 16 oz/gallon, **Gros saleté:** 32 oz/gallon.
3. Appliquez le produit à l'aide d'un vaporisateur à jet direct ou d'une vadrouille, allouez un temps de rétention d'environ dix minutes. Évitez tout débordement sur les murs, les tapis ou l'ameublement.
4. Nettoyez à l'aide d'un camion-usine et d'un outil pour surfaces dures, en utilisant de l'eau claire ou le Tile and Grout Rinse (B464).
5. Retirez l'eau restante à l'aide d'un outil à extraction ou à l'aide de serviettes éponge. La circulation peut reprendre lorsque le plancher est sec.
6. Une fois le coulis entièrement sec, il est recommandé d'utiliser le Water-Based Tile and Grout Sealer (B462).

MISE EN GARDE : Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter les irritations cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus.

AVIS : Ce produit doit être stocké à une température ambiante (15 °C à 30 °C/ 59 °F à 86 °F). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas garanti s'il est utilisé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer au Formaldéhyde, qui est reconnu par l'État de Californie comme une cause de cancer, et au Méthanol, qui est reconnu par l'État de Californie comme une cause de malformations congénitales ou autres anomalies de la reproduction. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES ANTES DE SU USO INSTRUCCIONES

Para usarse en baldosas de cerámica y juntas que tengan suciedad incrustada o residuos minerales. No utilizar el producto sobre mármol, piedra caliza ni otras superficies sensibles al ácido. Antes de aplicar el producto, realice una prueba en un área poco visible. Mantenga el producto lejos de las superficies de metal, especialmente las de cromo o cualquier metal brillante.

1. Barrer o aspirar para eliminar el polvo y suciedad suelta.
2. **Dilución: Para suciedad ligera:** 8 onzas/galón, **Suciedad media:** 16 onzas / galón, **Suciedad difícil:** 32 onzas/galón.
3. Aplicar una capa gruesa de producto con bomba de aspersión o con un trapeador. Dejarlo actuar hasta por 10 minutos. Evite aplicar exceso sobre las paredes, alfombras o muebles. Agite con un cepillo si es necesario.
4. Limpiar utilizando una truckmount y las herramientas de limpieza de superficies duras de Prochem con agua limpia o con el B464 Tile and Grout Rinse.
5. Limpie el exceso de agua con una herramienta de succión o con una toalla de felpa. Permita que seque el área antes de permitir el tráfico.
6. Una vez que las juntas están secas, se recomienda aplicar el sellador B462 Tile and Grout Sealer de base agua.

PRECAUCIÓN: Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el peligro de resbalones, no camine sobre las alfombras húmedas con los pies descalzos. **AVISO:** Conservar el producto a temperatura ambiente (59 °F a 86 °F / 15 °C a 30 °C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a Formaldehído, que según el estado de California provoca cáncer, y Metanol, que según el estado de California provoca anomalías congénitas u otros perjuicios reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

CONTIENE: agua (CAS 7732-18-5); clorhidrato de urea (CAS 506-89-8); mezcla de tensioactivos (mezcla CAS); mezcla de ácidos (mezcla CAS); 2-(2-butoxi)etanol (CAS 112-34-5); mezcla antiespumante; formaldehído; metanol

Made in U.S.A./Fabriqué aux É.-U.

INFOTRAC:
1-800-535-5053 (North America / Norteamérica)



7 6285873011 8

PROCHEM®

RESTORATION TILE AND GROUT CLEANER

Acidic Tile and Grout Cleaner

pH: 1.5

Acidic

0

14 Alkaline

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

MAKES 17 GALLONS



D405

NOTICE: Seller's and manufacturer's liability for any losses or damages resulting from any cause shall not exceed the purchase price of this product. User shall determine the suitability of the product for intended use, and user assumes all risk and liability. The manufacturer and seller make no representation or warranty, including merchantability or any other kind, express or implied.