

THERMO-55™ TABACATTACK FOR PROFESSIONAL USE ONLY. DO NOT DILUTE – APPLY WITH THERMAL FOGGING DEVICE ONLY. **Thermo-55** is formulated to achieve best results when applied using thermal fogging devices such as **Thermo-Gen™** or **Electro-Gen™** units. For best results in smoke odor control procedures use **Thermo-55 in Unsmoke's Three-Step Odor Control Process**. See **LegendBrands.com** for details on this process. **1)** Suppress odor by low pressure spraying with odor counteractant such as **9-D-9™**. See the **9-D-9** label for details. **2)** Treat the floor with **C.O.C.™ (Crystal Odor Counteractant)** per label instructions. **3)** Apply thermal fogging per directions below, then exhaust/ventilate. **Note: Thermo-55** is used full strength; do not dilute. **DIRECTIONS/CAUTIONS FOR THERMAL FOGGING:** **1)** Survey to determine the potential for exposure to sensitive individuals. Take special precautions to minimize exposure of potentially sensitive individuals. **2)** Be sure that application equipment is in good working order. **3)** Turn off pilot lights and eliminate ignition sources and review indoor fogging precautions. **4)** Evacuate the treatment area – including pets. Remove or protect food, utensils or materials potentially adversely affected by petroleum distillates. Issue respirators to application personnel. **5)** Best results are achieved when temperature of area to be treated is above 55°F (12.8°C). **6)** Apply **Thermo-55** at rate of 1 ounce per thousand cubic feet (30 mL/28 cubic meters) of airspace. **7)** Doors and windows should remain closed for 30 minutes after fogging. **8)** Ventilate treatment area for at least 60 minutes prior to re-entry or re-occupancy. For additional applications and product safety information, see the **Thermo-55** User Guide and SDS at **LegendBrands.com**. Not recommended for use in ventilating systems. **AVOID CONTACT OF THE LIQUID PRODUCT ON PLASTIC, PAINTED OR VARNISHED SURFACES.** **WARRANTY:** This product is safe when used as directed. **CONTENTS:** distillates, petroleum, hydrotreated light (CAS 64742-47-8, EC 265-149-8); terpenes and terpenoids, sweet orange-oil (CAS 68647-72-3, EC 614-678-6); terpenes and terpenoids, lemon-oil (CAS 68917-33-9, EC 614-796-8); 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol (CAS 56539-66-3, EC 260-252-4); linalyl acetate (CAS 115-95-7; EC 204-116-4); benzyl benzoate; fragrance: hexyl cinnamal; 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-; citronellol; estragole; butylphenyl methylpropional; coumarin; myrcene; safrole

THERMO-55™ TABACATTACK USAGE PROFESSIONNEL. NE PAS DILUER – APPLIQUER EN UTILISANT DES NÉBULISATEURS THERMIQUES. **Thermo-55** est formulé de manière à atteindre de meilleurs résultats lorsqu'ils sont appliqués thermique utilisant des dispositifs tels que la formation de buée **Thermo-Gen™** ou **Electro-Gen™** unités. Pour de meilleurs résultats, l'odeur de fumée dans les procédures de contrôle de l'utilisation **Thermo-55** en **Unsmoke de Trois Étapes du Processus de Nettoyage**. Voir **LegendBrands.com** pour plus de détails sur ce processus. **1)** Supprimer l'odeur de la pulvérisation basse pression à l'odeur counteractant telles que **9-D-9™**. Voir l'étiquette **9-D-9** pour plus de détails. **2)** Traiter le sol avec **C.O.C.™ (Crystal Odeur Counteractant)** par les instructions de l'étiquette. **3)** Appliquer la formation de buée thermique par les directions ci-dessous, puis d'échappement / ventiler. **Note: Thermo-55** est utilisée pleinement, ce n'est pas dilué. **DIRECTIONS / MISES EN GARDE DE THERMAL BUÉE:** **1)** Etude de déterminer le potentiel d'exposition pour les personnes sensibles. Prendre des précautions spéciales pour réduire au minimum l'exposition des personnes potentiellement sensibles. **2)** Assurez-vous que le matériel est en bon état de fonctionnement. **3)** Coupez la veilleuse s'allume et d'éliminer les sources d'inflammation et de l'examen intérieur embauche précautions. **4)** de procéder à l'évacuation de la zone de traitement - y compris les animaux de compagnie. Retirer ou protéger les aliments, des ustensiles ou des matériaux potentiellement affectées par les distillats de pétrole. Numéro de l'application des respirateurs personnel. **5)** Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la température de la zone à traiter est supérieure à 55°F (12.8°C). **6)** Appliquer **Thermo-55** au taux de 1 oz par millier de pieds cubes (30 mL/28 mètres cubes) de l'espace aérien. **7)** Les portes et les fenêtres doivent rester fermées pendant 30 minutes après la formation de buée. **8)** Ventiler la zone de traitement avant l'entrée pendant au moins 60 minutes ou la re-re-occupation. Pour une description détaillée Guide de l'utilisateur, allez à la **LegendBrands.com**. Non recommandé pour une utilisation dans les systèmes de ventilation. **ÉVITER TOUT CONTACT DU PRODUIT LIQUIDE DE PLASTIQUE, SURFACE EST PEINTE OU VERNIE. GARANTIE:** Ce produit est sans danger lorsqu'il est utilisé selon les instructions. **CONTENU:** Distillats légers de pétrole, hydrotraités (CAS 64742-47-8, EC 265-149-8); terpènes et terpénoides, huile d'orange douce (CAS 68647-72-3, EC 614-678-6); terpènes et terpénoides, huile de citron (CAS 68917-33-9, EC 614-796-8); 3-méthoxy-3-méthylbutan-1-ol (CAS 56539-66-3, EC 260-252-4); acétate de linalyle (CAS 115-95-7; EC 204-116-4); Benzoate de benzyle; parfum: hexyl cinnamal; 1,6-octadién-3-ol, 3,7-diméthyl-; citronellol; l'estragole; butylphénylméthylpropional; la coumarine; myrcène; safrol

odorx™

THERMO 55™
TabacAttack

SOLVENT-BASED
TOBACCO/CANNABIS
ODOR COUNTERACTANT

NEUTRALISANT À BASE DE SOLVANT
DE L'ODEUR DE TABAC ET DE CANNABIS

Manufactured by/fabriqué par **ProRestore™ Products**
A Legend Brands™ product
Emergency/D'urgence: 800-932-3030
Product information/Information produit: 800-932-3030




REORDER: 119825 (433002907)
Made in U.S.A./Fabriqué au U.S.A.
2023 ProRestore™ Products 109445 G

THERMO-55™ TABACATTACK PARA USO PROFESIONAL. NO DILUIR – APLICAR CON UN NEBULIZADOR TÉRMICO SOLAMENTE. **Thermo-55** está formulado para lograr mejores resultados cuando se aplica nebulización térmica utilizando dispositivos como **Thermo-Gen™** o **Electro-Gen™** unidades. Para obtener los mejores resultados en los procedimientos de control de olor de humo uso **Thermo-55 en Unsmoke de Tres Etapas del Proceso de Limpieza**. Ver **LegendBrands.com** para más detalles sobre este proceso. **1)** Eliminar el olor por pulverización a baja presión con olor counteractant como **9-D-9™**. **9-D-9** Ver la etiqueta para más detalles. **2)** Tratar el suelo con **C.O.C.™ (Crystal Odor Counteractant)** por instrucciones de la etiqueta. **3)** Aplicar nebulización térmica por debajo de las direcciones y, a continuación, aspiración / ventilación. **Nota: Thermo-55** se utiliza toda la fuerza, no es diluido. **INSTRUCCIONES / PRECAUCIONES PARA TÉRMICOS NEBULIZACIÓN:** **1)** Estudio para determinar el potencial de exposición a personas sensibles. Tomar precauciones especiales para minimizar la exposición de las personas potencialmente sensibles. **2)** Asegúrese de que los equipos de aplicación se encuentra en buen estado de funcionamiento. **3)** Apague las luces piloto y eliminar fuentes de ignición y el examen interior empañen precauciones. **4)** Evacuar la zona de tratamiento - incluidos los de compañía. Eliminar o proteger los alimentos, utensilios o materiales potencialmente afectados negativamente por los destilados de petróleo. Cuestión de la aplicación personal de los respiradores. **5)** Los mejores resultados se logran cuando la temperatura de la zona a tratar sea superior a 55°F (12.8°C). **6)** Aplicar **Thermo-55** a razón de 1 onza por mil pies cúbicos (30 mL/28 metros cúbicos) de espacio aéreo. **7)** Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas durante 30 minutos después se empañen. **8)** Ventilar la zona de tratamiento antes por lo menos 60 minutos de volver a entrar o volver a la ocupación. Para una guía del usuario detallada, vaya a **LegendBrands.com**. No se recomienda para su uso en sistemas de ventilación. **EVITAR EL CONTACTO DE LOS PRODUCTOS LÍQUIDOS DE PLÁSTICO, SUPERFICIES PINTADAS O BARNIZADAS. GARANTÍA:** Este producto es seguro cuando se usa según las indicaciones. **CONTENIDO:** 47-8, EC 265-149-8); terpenos y terpenoides, aceite de naranja dulce (CAS 68647-72-3, EC 614-678-6); terpenos y terpenoides, aceite de limón (CAS 68917-33-9, EC 614-796-8); 3-metoxi-3-metilbutan-1-ol (CAS 56539-66-3, EC 260-252-4); acetato de linalilo (CAS 115-95-7; EC 204-116-4); benzoato de bencilo; fragancia: hexil cinamal; 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimetil-; citronelol; estragol; butilfenil metilpropional; cumarina; mirceno; safrol

PREVENCIÓN: Evitar la respiración de polvo/humo/gas/neblina/vapores/spray. Contaminado ropa de trabajo no debe ser permitida fuera del lugar de trabajo. Usar guantes protectores y protección para los ojos/rostro. Mantenerse alejado de las llamas y superficies calientes. No fumar. **RESPUESTA: SI EN LA PIEL:** Lavar con abundante agua y jabón. **SI LA IRRITACIÓN O ERUPCIÓN CUTÁNEA OCURRE:** Buscar consejo médico/atención. Lavar la ropa contaminada antes de reusarla. **SI SE TRAGÓ:** Llamar inmediatamente al CENTRO ANTIDOTO o un médico. NO HACER VÓMITO. **EN CASO DE FUEGO:** Usar CO₂, químico seco, o espuma para apagar. **Si la condición persiste:** Buscar consejo médico/atención. **Se detallan las medidas de 1ª ayuda en la Sección 4 de la SDS.** **Almacenamiento:** Guardar cerrado. Guardar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. **Disposición:** Disposición de contenidos/contenedor a un sitio de disposición de residuos aprobado. **Contiene:** Distillados, petróleo, hidrotreated light; TERPENES AND TERPENOIDS; SWEET ORANGE-OIL. 1.2% of the mixture consists of ingredient(s) of unknown acute toxicity **LEER SDS AT LegendBrands.com**

THERMO 55™ TabacAttack | Danger
Combustible Liquid. May cause an allergic skin reaction. May be fatal if swallowed and enters airways. Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Prevention: Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves/clothing and eye/face protection. Keep away from flames and hot surfaces. — No smoking.
Response: IF ON SKIN: Wash with plenty of water and soap. **IF SKIN IRRITATION OR RASH OCCURS:** Get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse. **IF SWALLOWED:** Immediately call a POISON CENTER or doctor. Do NOT induce vomiting. **IN CASE OF FIRE:** Use CO₂, dry chemical, or foam to extinguish.
If any condition persists: Get medical advice/attention. **More detailed 1st Aid measures may be found in Section 4 of the SDS.**
Storage: Store locked up. Store in a well-ventilated place. Keep cool.
Disposal: Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.
Contains: Distillates, petroleum, hydrotreated light; TERPENES AND TERPENOIDS; SWEET ORANGE-OIL
1.2% of the mixture consists of ingredient(s) of unknown acute toxicity
READ SDS AT LegendBrands.com



Danger | Liquide combustible. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour la vie aquatique avec effets à long terme.

Prévention : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire et une protection faciale. Tenir loin des flammes nues et des surfaces chaudes. - Interdiction de fumer.
Intervention : **CONTACT AVEC LA PEAU :** laver abondamment à l'eau et au savon. **EN CAS D'IRRITATION OU D'ERUPTION CUTANÉE :** consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **EN CAS D'INGESTION :** appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. **EN CAS D'INCENDIE :** Utiliser du CO₂, une poudre d'extinction ou une mousse pour l'extinction.
Si le problème de santé persiste : Consulter un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.
Entreposage : Entreposer le produit sous verrou. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Élimination : Éliminer le contenu/réceptacle dans une usine d'élimination des déchets approuvée.
Contient : Distillats, pétrole, lumière hydrotraitée; TERPÈNES ET TERPÉNOÏDES, DOUCE PÉTROLE D'ORANGE.
1.2% du mélange constitué de composants de toxicité aiguë inconnue
LIRE SDS À LegendBrands.com

Net Contents (Contenu Net): 1 Gal (3.8 L)
Legend Brands USA • 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 • 800-932-3030
Legend Brands Canada • 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6 • 800-932-3030