XL-333 Liquid Extraction Detergent

DANGER

Causes severe skin burns and eye damage. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.

Prevention: Do not breathe dust, fume, gas, mist, vapors, spray. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Do not eat, drink, or smoke when using this product. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection.
Response: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. **IF ON SKIN (or hair):** Remove or take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. **IF INHALED:** Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor or physician. Wash contaminated clothing before reuse. **If any condition(s) persist: Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be found in Section 4 of the SDS.**
12.3% of the mixture consists of ingredient(s) of unknown acute toxicity.
Storage: Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents or container to an approved waste disposal plant.
Contains: water (CAS 7732-18-5); ethoxylated alcohols (CAS 66455-15-0); ethylene glycol monobutyl ether (CAS 111-76-2); phosphonic acid (CAS 20592-85-2); 2-amino-ethanol (CAS 141-43-5); decyl phenoxybenzenedisulfonic (CAS 36445-71-3); sodium metasilicate; ethoxylated alcohols C12-16; benzenesulfonic acid,oxybis[decyl-, disodium salt; dipotassium hydrogen phosphate; sodium sulphate; potassium dihydrogen phosphate; d-limonene; 1,1'-oxybis-benzene; benzyl acetate; isobornyl acetate; dihydrocitronellol; 4-tert-butylcyclohexyl acetate; benzeneethanol; ciclopenta{g}-2-benzopyran,1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8; 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (E)-; acid green 25; C.I. acid red 14; disodium fluorescein; C.I. acid yellow 36
READ SDS at www.legendbrandscleaning.com

DANGER

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Prévention : Ne pas respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs, aérosols. Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage.
Réponse : EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):** enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. **EN CAS D'INHALATION:** transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **Si une condition persiste : Consultez un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.**
12.3% du mélange constitué de composants de toxicité aiguë inconnue.
Stockage : Garder sous clef. **Disposition :** Éliminer le contenu ou récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.
Contient : eau (CAS 7732-18-5); alcools éthoxylés (CAS 66455-15-0); éther monobutylique d'éthylène glycol (CAS 111-76-2); acide phosphonique (CAS 20592-85-2); 2-amino-éthanol (CAS 141-43-5); décylphénoxybenzènedisulfonique (CAS 36445-71-3); métasilicate de sodium; alcools éthoxylés en C12-16; acide benzènesulfonique, oxybis [décyl-, sel disodique; hydrogénophosphate dipotassique; sulfate de sodium; dihydrogénophosphate de potassium; d-limonène; 1,1'-oxybis-benzène; acétate de benzyle; acétate d'isobornyle; dihydrocitronellol; acétate de 4-tert-butylcyclohexyle; benzèneéthanol; ciclopenta{g}-2-benzopyrane, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8; 2,6-octadién-1-ol, 3,7-diméthyl-, (E)-; vert acide 25; C.I. rouge acide 14; la fluorescéine disodique; C.I. jaune acide 36
Lire SDS à www.legendbrandscleaning.com

Net Contents (Contenu Net): 1 U.S. Gallon (3.78 Liters)
Legend Brands USA 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 800-932-3030
Legend Brands Canada 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6 800-932-3030

READ ALL INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS BEFORE USING INSTRUCTIONS

Pre-test in an inconspicuous location.
PORTABLE USE: Mix 2 ounces per 5 gallons of water (1:320 dilution).
TRUCKMOUNT USE: Mix 1 quart (32 ounces) into 5 gallons of water to make truckmount concentrate for use in chemical injection system. Meter at 2-4 gallons per hour.
pH: 9.6 - 9.9 ready to use

CAUTION: Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk on wet carpets with bare feet.
NOTICE: Product must be stored at room temperature (59°F - 86°F/ 15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer's instructions.
⚠**WARNING:** This product can expose you to Diethanolamine, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS AVANT D'EMPLOYER MODE D'EMPLOI

Faites d'abord un essai dans un endroit peu en évidence.
POUR UTILISATION DANS UNE MACHINE PORTATIVE: Versez 2 onces du produit dans 4 gallons impériaux d'eau (taux de dilution = 1:320).
POUR UTILISATION DANS UN CAMION-USINE: Versez 32 onces du produit dans 4 gallons impériaux d'eau, ce qui vous donne un mélange du degré de concentration requis pour utilisation dans un système d'injection au point d'entrée de l'eau dans le boyau. Assurez-vous d'un débit de 2 á 4 gallons á l'heure.

MISE EN GARDE : Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter les irritations cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus.
AVIS : Ce produit doit être stocké à une température ambiante (15 °C à 30 °C/ 59 °F à 86 °F). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas garanti s'il est utilisé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant.
⚠**AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer au Diéthanolamine, qui est reconnu par l'État de Californie comme une cause de cancer. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES ANTES DE SU USO INSTRUCCIONES

Pruébelo primero en un lugar apenas visible.
USO PORTATIL: Mezcle 2 onzas por 5 galones de agua (dilución de 1:320).
USO EN MONTAJE DE CAMION: Mezcle un cuarto de galón (32 onzas) en 5 galones de agua para hacer el concentrado para un montaje de camión para usar en un sistema de inyección química. Ajústelo a 2-4 galones por hora.

PRECAUCIÓN: Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el peligro de resbalones, no camine sobre las alfombras húmedas con los pies descalzos.
AVISO: Conservar el producto a temperatura ambiente (59 °F a 86 °F/ 15 °C a 30 °C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante.
⚠**ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a Dietanolamina, que según el estado de California provoca cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
CONTIENE: agua (CAS 7732-18-5); alcoholes etoxilados (CAS 66455-15-0); etilenglicol monobutil éter (CAS 111-76-2); ácido fosfónico (CAS 20592-85-2); 2-amino-etanol (CAS 141-43-5); decil fenoxibencendisulfónico (CAS 36445-71-3); metasilicato de sodio; alcoholes etoxilados C12-16; ácido bencenosulfónico, oxibis [decil-, sal disódica; hidrogenofosfato de dipotasio; sulfato de sodio; dihidrógeno fosfato de potasio; d-limoneno; 1,1'-oxibis-benceno; acetato de bencilo; acetato de isobornilo; dihidrocitronelol; acetato de 4-terc-butilciclohexilo; bencenoetanol; ciclopenta{g}-2-benzopirano, 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8; 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimetil-, (E)-; verde ácido 25; C.I. rojo ácido 14; fluoresceína disódica; C.I. amarillo ácido 36

Made in U.S.A./Fabriqué aux É.-U

INFOTRAC: 1-800-535-5053
(North America / Norteamérica)

109641_F

7 628582825 1 8

NOTICE: Seller's and manufacturer's liability for any losses or damages resulting from any cause shall not exceed the purchase price of this product. User shall determine the suitability of the product for intended use, and user assumes all risk and liability. The manufacturer and seller make no representation or warranty, including merchantability or any other kind, express or implied.

PROCHEM®

XL-333

Liquid Extraction Detergent

pH: 9.9

Acidic 0 — 14 Alkaline

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

MAKES 320 GALLONS

S825