

THERMO-55™ NEUTRAL FOR PROFESSIONAL USE ONLY. DO NOT DILUTE – APPLY WITH THERMAL FOGGING DEVICE ONLY. Thermo-55 is formulated to achieve best results when applied using thermal fogging devices such as **Thermo-Gen™** or **Electro-Gen™** units. For best results in smoke odor control procedures use **Thermo-55 in Unsmoke's Three-Step Odor Control Process**. See **LegendBrands.com** for details on this process. **1)** Suppress odor by low pressure spraying with odor counteractant such as **9-D-9™**. See the **9-D-9** label for details. **2)** Treat the floor with **C.O.C.™ (Crystal Odor Counteractant)** per label instructions. **3)** Apply thermal fogging per directions below, then exhaust/ventilate. **Note:** Thermo-55 is used full strength; it is not diluted.

DIRECTIONS/CAUTIONS FOR THERMAL FOGGING: **1)** Survey to determine the potential for exposure to sensitive individuals. Take special precautions to minimize exposure of potentially sensitive individuals. **2)** Be sure that application equipment is in good working order. **3)** Turn off pilot lights and eliminate ignition sources and review **Unsmoke** indoor fogging precautions. **4)** Evacuate the treatment area – including pets. Remove or protect food, utensils or materials potentially adversely affected by petroleum distillates. Issue respirators to application personnel. **5)** Best results are achieved when temperature of area to be treated is above 55°F (12.8°C). **6)** Apply **Thermo-55** at rate of 1 ounce per thousand cubic feet (30 mL/28 cubic meters) of airspace. **7)** Doors and windows should remain closed for 30 minutes after fogging. **8)** Ventilate treatment area for at least 60 minutes prior to re-entry or re-occupancy. For additional applications and product safety information, see the **Thermo-55** User Guide and SDS at **LegendBrands.com**. Not recommended for use in ventilating systems. **AVOID CONTACT OF THE LIQUID PRODUCT ON PLASTIC, PAINTED OR VARNISHED SURFACES.**

WARRANTY: This product is safe when used as directed.

CONTENTS: Highly purified petroleum distillates (CAS 64742-47-8), benzyl benzoate (CA 120-51-4); benzyl alcohol (CAS 100-51-6); hydroxy, methyl benzoic acid (CAS 119-36-8); amy salicylate (CAS 2050-08-0), 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (E)-a-isomethyl ionone; citronellol; coumarin; fragrance; isobornyl acetate; limonene

THERMO-55™ NEUTRAL USAGE PROFESSIONNEL. Thermo-55 est formulé de manière à atteindre de meilleurs résultats lorsqu'ils sont appliqués thermique utilisant des dispositifs tels que la formation de buée **Thermo-Gen™** ou **Electro-Gen™** unités. Pour de meilleurs résultats, l'odeur de fumée dans les procédures de contrôle de l'utilisation **Thermo-55 en Unsmoke de Trois Étapes du Processus de Nettoyage**. Voir **LegendBrands.com** pour plus de détails sur ce processus. **1)** Supprimer l'odeur de la pulvérisation basse pression à l'odeur counteractant telles que **9-D-9™**. Voir l'étiquette **9-D-9** pour plus de détails. **2)** Traiter le sol avec **C.O.C.™ (Crystal Odeur Counteractant)** par les instructions de l'étiquette. **3)** Appliquer la formation de buée thermique par les directions ci-dessous, puis d'échappement / ventiler. **Note:** Thermo-55 est utilisée pleinement, ce n'est pas dilué.

DIRECTIONS / MISES EN GARDE DE THERMAL BUÉE: **1)** Etude de déterminer le potentiel d'exposition pour les personnes sensibles. Prendre des précautions spéciales pour réduire au minimum l'exposition des personnes potentiellement sensibles. **2)** Assurez-vous que le matériel est en bon état de fonctionnement. **3)** Coupez la veilleuse s'allume et d'éliminer les sources d'inflammation et de l'examen intérieur **Unsmoke** embaue précautions. **4)** de procéder à l'évacuation de la zone de traitement - y compris les animaux de compagnie. Retirer ou protéger les aliments, des ustensiles ou des matériaux potentiellement affectées par les distillats de pétrole. Numéro de l'application des respirateurs personnel. **5)** Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la température de la zone à traiter est supérieure à 55°F (12.8°C). **6)** Appliquer **Thermo-55** au taux de 1 oz par millier de pieds cubes (30 mL/28 mètres cubes) de l'espace aérien. **7)** Les portes et les fenêtres doivent rester fermées pendant 30 minutes après la formation de buée. **8)** Ventiler la zone de traitement avant l'entrée pendant au moins 60 minutes ou la re-re-occupation. Pour une description détaillée Guide de l'utilisateur, allez à la **LegendBrands.com**. Non recommandé pour une utilisation dans les systèmes de ventilation. **ÉVITER TOUT CONTACT DU PRODUIT LIQUIDE DE PLASTIQUE, SURFACE EST PEINTE OU VERNIE.** **GARANTIE:** Ce produit est sans danger lorsqu'il est utilisé selon les instructions. **CONTENU:** Les distillats de pétrole hautement purifié (CAS 64742-47-8), le benzoate de benzyle (CA 120-51-4); l'alcool benzyllique (CAS 100-51-6); hydroxy, l'acide benzoylique de méthyle (CAS 119-36-8); amy salicylate (CAS 2050-08-0), 2,6-octadien-1-ol, 3,7-diméthyl-, (E)-a-isométhyl ionone; citronellol; coumarine; parfum; acétate d'isobornyle; limonène



THERMO-55™ NEUTRAL PARA USO PROFESIONAL. Thermo-55 está formulado para lograr mejores resultados cuando se aplica nebulización térmica utilizando dispositivos como **Thermo-Gen™** o **Electro General™** unidades. Para obtener los mejores resultados en los procedimientos de control de olor de humo uso **Thermo-55 en Unsmoke de Tres Etapas del Proceso de Limpieza.** Ver **LegendBrands.com** para más detalles sobre este proceso. **1)** Eliminar el olor por pulverización a baja presión con olor counteractante como **9-D-9™**. Ver la etiqueta para más detalles. **2)** Tratar el suelo con **C.O.C.™ (Crystal Olor Counteractant)** por instrucciones de la etiqueta. **3)** Aplicar nebulización térmica por debajo de las direcciones y, a continuación, aspiración / ventilación. **Nota:** Thermo-55 se utiliza toda la fuerza, no es diluido.

INSTRUCCIONES / PRECAUCIONES PARA TÉRMICOS NEBULIZACIÓN:

1) Estudio para determinar el potencial de exposición a personas sensibles. Tomar precauciones especiales para minimizar la exposición de las personas potencialmente sensibles. **2)** Asegúrese de que los equipos de aplicación se encuentran en buen estado de funcionamiento. **3)** Apague las luces piloto y eliminar fuentes de ignición y el examen interior **Unsmoke** empañen precauciones. **4)** Evacuar la zona de tratamiento - incluidos los de compañía. Eliminar o proteger los alimentos, utensilios o materiales potencialmente afectados negativamente por los destilados de petróleo. Cuestión de la aplicación personal de los respiradores. **5)** Los mejores resultados se logran cuando la temperatura de la zona a tratar sea superior a 55°F (12.8°C). **6)** Aplicar **Thermo-55** a razón de 1 onza por mil pies cúbicos (30 mL/28 metros cúbicos) de espacio aéreo. **7)** Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas durante 30 minutos después se empañen. **8)** Ventilar la zona de tratamiento antes por lo menos 60 minutos de volver a entrar o volver a la ocupación. Para una guía del usuario detallada, vaya a **LegendBrands.com**. No se recomienda para su uso en sistemas de ventilación.

EVITAR EL CONTACTO DE LOS PRODUCTOS LÍQUIDOS DE PLÁSTICO, SUPERFICIES PINTADAS O BARNIZADAS. GARANTÍA: Este producto es seguro cuando se usa según las indicaciones. **CONTENIDO:** Altamente purificado destilados del petróleo (CAS 64742-47-8), benzoato de bencilo (CA 120-51-4); alcohol de bencilo (CAS 100-51-6); hidroxi, ácido benzoico de metilo (CAS 119-36-8); amy salicilato (CAS 2050-08-0), 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimetyl-, (E)-a-isometil ionona; citronellol; cumarina; fragancia; acetato de isobornilo; Limoneno

Si el problema de salud persiste : Consultar un médico. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.

Entreposage : Entrepôser le produit sous verrou. Entreposer dans un endroit bien ventilé.

Élimination : Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée. **Contient :** Distillats, pétrole, lumière hydrotraités.

LIRE SDS À LegendBrands.com

THERMO 55™ NEUTRAL I DANGER
Combustible Liquide. May be fatal if swallowed and enters airways. May damage fertility or unborn child. May cause an allergic skin reaction.
Prevention: Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from flames and hot surfaces. - No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Response: IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If exposed or concerned: Get medical advice/attention. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor. Do NOT induce vomiting. IN CASE OF FIRE: Use CO₂, dry chemical, or foam to extinguish. If any condition persists: Get medical advice/attention.
More detailed 1st Aid measures may be found in Section 4 of the SDS
Storage: Store locked up. Store in a well-ventilated place. Keep cool. **Disposal:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant. **Contains:** Distillates, petroleum, hydrotreated light. **READ SDS AT LegendBrands.com**



DANGER

Liquide combustible. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut nuire à la fertilité ou à l'enfant à naître. Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

Prévention : Obtenir les instructions spéciales avant toute utilisation. Ne pas manipuler ce produit avant d'avoir lu et compris toutes les précautions à prendre. Tenir loin des flammes et des surfaces chaudes. - Interdiction de fumer. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. **En cas d'exposition ou de préoccupation :** consulter un médecin. **En cas d'irritation ou d'éruption cutanée :** consulter un médecin. **EN CAS D'INGESTION :** appeler immédiatement un CENTRE ANTIPoison ou un médecin. NE PAS faire vomir. **EN CAS D'INCENDIE :** Utiliser du CO₂, une poudre d'extinction ou une mousse pour l'extinction.

Si le problème de santé persiste : Consulter un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.

Entreposage : Entreposer le produit sous verrou. Entreposer dans un endroit bien ventilé.

Élimination : Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée. **Contient :** Distillats, pétrole, lumière hydrotraités.

LIRE SDS À LegendBrands.com

Net Contents (Contenu Net): 1 Gal (3.8 L)
Legend Brands USA • 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 • 800-932-3030
Legend Brands Canada • 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6 • 800-932-3030