

LIQUID PRO WARNING

Suspected of causing cancer.

Prevention: Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

Response: If exposed or concerned: Get medical advice/attention. 5.0% of the mixture consists of ingredient(s) of unknown acute toxicity.

If any condition(s) persist: Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be found in Section 4 of the SDS.

Storage: Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents in accordance with local/regional/national/international regulations.

Contains: water (CAS 7732-18-5), diethylene glycol monoethyl ether (CAS 111-90-0), ethoxylated alcohols (CAS 68439-46-3), tetrapotassium pyrophosphate (CAS 7320-34-5), sodium tripolyphosphate (CAS 7758-29-4), sodium bicarbonate (CAS 144-55-8), trisodium, decyl phenoxybenzenedisulfonic, benzenesulfonic acid, oxibis[decyl-, disodium salt, tetrasodium pyrophosphate, citronellol, benzyl acetate, amyl salicylate, alpha-terpineol, terpinyl acetate, sodium sulfate, 1,6-octadien-3-OL, 3,7-dimethyl-, 2,6-octadien-1-OL, 3,7-dimethyl-, (E)-, amyl cinnamal, d-limonene, magnesium nitrate, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, magnesium chloride, 2-methyl-2H-isothiazol-3-ONE, copper(II) nitrate, 2-ethoxyethanol (CAS 110-80-5)

READ SDS at www.legendbrandsCleaning.com



READ ALL INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS BEFORE USING INSTRUCTIONS

Fine fabrics can be sensitive and vary in cleanability. Pre-test in an inconspicuous area to determine colorfastness and cleanability.

TRUCKMOUNTS: Mix 1 quart (32 oz) of Liquid Pro per 5 gallons of water to make truckmount concentrate. Meter solution at 2 to 4 gallons per hour.

PORABLES: Mix 1 to 2 ounces of Liquid Pro per gallon of water.

Use as an extraction cleaner with equipment suitable for fine fabrics and delicate carpets. Can also be used in hand cleaning of lightly soiled upholstery. Use a clean, white absorbent towel.

pH: 8.7 - 9.3 ready to use

CAUTION: Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk on wet carpets with bare feet.

NOTICE: Product must be stored at room temperature (59°F - 86°F/ 15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer's instructions.

WARNING: This product can expose you to 2-ethoxyethanol, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

AVERTISSEMENT

Susceptible de provoquer le cancer.

Prévention : Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Réponse : En cas d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. 5.0% du mélange constitue de composants de toxicité aiguë inconnue.

Si le problème de santé persiste : Consulter un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.

Stockage : Garder sous clef. **Disposition :** Eliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.

Contient : eau (CAS 7732-18-5), éther monéthylique de diéthylène glycol (CAS 111-90-0), alcools éthoxylés (CAS 68439-46-3), pyrophosphate tétrapotassique (CAS 7320-34-5), tripolyphosphate de sodium (CAS 7758-29-4), bicarbonate de sodium (CAS 144-55-8), trisodium, décylophénoxylbenzenedisulfonic, acide benzénésulfonique, oxibis [decyl-, sel disodium, pyrophosphate tétrasodique, citronellol, acétate de benzyle, salicalate d'amyle, alpha-terpineol, acétate de terpineole, sulfate de sodium, 1,6-octadien-3-OL, 3,7-dimethyl-, 2,6-octadien-1-OL, 3,7-diméthyl-, (E)-, amyl cinnamal, d-limonene, nitrate de magnésium, 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-one, chlorure de magnésium, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-ONE, nitrate de cuivre (II), 2-éthoxyethanol (CAS 110-80-5)

READ SDS at www.legendbrandsCleaning.com

Net Contents (Contenu net) : 1 U.S. Gallon (3.78 Liters)

Legend Brands USA 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 800-932-3030

Legend Brands Canada 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6 800-932-3030

8.691-128.0 D

VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS AVANT D'EMPLOYER MODE D'EMPLOI

Les tissus fragiles peuvent être sensibles et varier en nettoyabilité. Faire un essai sur un endroit en retrait de la vue.

CAMION-USINE : Afin de préparer le concentré pour le système d'injection de produits chimiques, mélangez une pinte (32 oz) par 5 gallons d'eau. Selon le degré de saleté, réglez le système d'injection entre 2 et 4 gallons par heure.

PORATIVE : Mélanger 1 à 2 once de Liquid Pro par gallon d'eau.

Utiliser comme un nettoyant d'extraction avec un équipement qui convient aux tissus et moquettes délicats. Se servir d'une serviette blanche, propre et absorbante.

MISE EN GARDE : Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter les irritations cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus.

AVIS : Ce produit doit être stocké à une température ambiante (15 °C à 30 °C/ 59 °F à 86 °F). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas garanti s'il est utilisé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant.

AVERTISSEMENT : ce produit peut vous exposer au 2-éthoxyéthanol, qui

est reconnu par l'État de Californie comme causant des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES ANTES DE SU USO INSTRUCCIONES

Las telas final pueden ser sensibles y varían en su capacidad de limpieza. Haga una prueba previa en un lugar poco visible para determinar si destiñe y si se puede limpiar.

TRUCKMOUNTS: Mezclar 1/4 de galón (32 onzas) de Liquid Pro por 5 galones de agua para obtener el concentrado en la truckmount. El florímetro deberá de estar de 2 a 4 galones por hora.

PORATÍVILES: Mezcle 1 a 2 onzas de Liquid Pro por galón de agua. Use como una limpiadora de extracción con equipo indicado para telas finas y alfombras delicadas. También se puede usar en la limpieza a mano de la tapicería ligeramente sucia. Use una toalla limpia, blanca y absorbente.

PRECAUCIÓN: Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el peligro de resbalones, no camine sobre las alfombras húmedas con los pies descubiertos.

AVISO: Conservar el producto a temperatura ambiente (59 °F a 86 °F/ 15 °C a 30 °C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo al 2-étoxiétilanol, que el Estado de California sabe que causa defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

Contiene: agua (CAS 7732-18-5), dietilenglicol monoétil éter (CAS 111-90-0), alcoholes etoxilados (CAS 68439-46-3), pirofosfato de tetrapotasio (CAS 7320-34-5), tripolifosfato de sodio (CAS 7758-29-4), bicarbonato de sodio (CAS 144-55-8), trisódico, decil fenoxibencenosulfónico, ácido bencenosulfónico, oxibis [decil-, sal disódica, pirofosfato tetrasódico, citronelol, acetato de bencilo, salicilato de amilo, alfa-terpineol, acetato de terpinilo, sulfato de sodio, 1,6-octadien-3-OL, 3,7-dimétil-, 2,6-octadien-1-OL, 3,7-dimétil-, (E)-, amil cinnamal, d-limoneno, nitrito de magnesio, cloruro de magnesio, cloruro de 2-metil-2H-isotiazol-3-ONE, nitrito de cobre (II), 2-étoxiétilanol (CAS 110-80-5)

Made in U.S.A./Fabriqué aux É.-U.

INFOTRAC: 1-800-535-5053

(North America / Norteamérica)



NOTICE: Seller's and manufacturer's liability for any losses or damages resulting from any cause shall not exceed the purchase price of this product. User shall determine the suitability of the product for intended use, and user assumes all risk and liability. The manufacturer and seller make no representation or warranty, including merchantability or any other kind, express or implied.



MAKES
129 GALLONS



pH: 8.7

Acidic 0

14 Alkaline

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

S781