

Ultrapac Extreme DANGER

Harmful if swallowed. Causes severe skin burns and eye damage.

Prevention: Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wash face and hands and any exposed skin thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Do not eat, drink or smoke when using this product.

Response: If swallowed: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a poison center/doctor. **If on skin (or hair):** Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. **If inhaled:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **If in eyes:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a poison center/doctor. Wash contaminated clothing before reuse. **If any condition(s) persist: Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be found in Section 4 of the SDS.**

Storage: Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents in accordance with local/regional/national/international regulations.

READ SDS at www.legendbrandscleaning.com

DANGER

Nocif si avalé. Provoque de graves brûlures à la peau et d'importants dommages aux yeux.

Prévention : Ne pas respirer les poussières, les fumées, les gaz, la brume, les vapeurs ou le brouillard. Bien se laver le visage, les mains et toute peau exposée après avoir manipulé le produit. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire et une protection faciale. Lors de l'utilisation du produit, ne pas manger, ni boire, ni fumer.

Réponse : En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Ne faites PAS vomir. Communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un médecin. **Si sur la peau (ou les cheveux) :** Retirer immédiatement tout vêtement contaminé. Rincer la peau à l'eau ou sous la douche. **En cas d'inhalation :** Amener la personne à l'air frais et s'assurer qu'elle respire bien. **Si dans les yeux :** Bien rincer à l'eau pendant plusieurs minutes. Si la personne porte des verres de contact, les enlever dans la mesure du possible. Continuer à rincer. Communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau.

Si une condition persiste : Consultez un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.

Entreposage : Entreposer le produit sous verrou.

Élimination : L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales, internationales et locales applicables.

Lire SDS à www.legendbrandscleaning.com

Net Contents (Contenu Net): 6.5 Pounds (2.95 Kg)

Legend Brands USA 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 800-932-3030

Legend Brands Canada 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6 800-932-3030

8.692-834.0 F



READ ALL INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS BEFORE USING

INSTRUCTIONS

Pre-test carpet for colorfastness in an inconspicuous area.

PUMP SPRAYER: Dissolve 1 scoop (included) per gallon of hot water for pre-spray.

INJECTION SPRAYER (HIGH PRESSURE 1:8 TIP): Dissolve 8 scoops in the 5-quart container.

Allow 5 to 15 minutes dwell time; do not allow to dry. Extract with a suitable Prochem or Chemspec extraction solution.

TILE AND GROUT: Mix 2 scoops per gallon (3.8L) of hot water. Spray onto grout lines and other soiled areas. Allow 10 - 15 minutes dwell time. Pressure extract using hard surface cleaning tool at 800 - 1000 psi.

pH: 11.3 - 12.3 Ready to use.

CAUTION: Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk on wet carpets with bare feet. **NOTICE:** Product must be stored at room temperature (59°F - 86°F/ 15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer's instructions.

WARNING: This product can expose you to Ethylene oxide, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

CONTAINS: Sodium phosphate salts (CAS 7758-29-4; EC 231-838-7 & CAS 7722-88-15; EC 231-767-1); sodium carbonate (CAS 497-19-8; EC 497-19-8); sodium metasilicate (CAS 10213-79-3; EC 229-912-9); water (CAS 7732-18-5; EC 231-791-2); NJ TSRN CS 1274*; NJ TSRN CS 1274*; NJ TSRN CS 8125*.

*HMIRA RN:12308 - Filing Date November 21, 2018

VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS AVANT D'EMPLOYER

MODE D'EMPLOI

Faire un essai préalable sur une surface non visible pour vérifier la solidité de la couleur de la moquette.

VAPORISATEUR MANUEL : Dissoudre 1 cuillerée (inclus) par gallon pour la pré-pulvérisation.

PULVÉRISATEUR À INJECTION (EMBOUT HAUTE PRESSION 1:8): Dissoudre 8 cuillerées dans le conteneur de 5 quarts.

Laisser poser pendant 5 à 15 minutes; ne pas laisser sécher. Extraire en utilisant un moyen d'extraction tel que Prochem ou Chemspec.

TILE ET GROUT : Mélangez 2 cuillerées par gallon (3.8L) d'eau chaude. Appliquer sur les lignes de joints et la tuile, puis laissez reposer de 5 à 10 minutes, selon l'état du sol. Actionnez l'extracteur sur camion à 800 à 1 000 psi pour le nettoyage des tuiles de céramique.

MISE EN GARDE : Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter les irritations cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus. **AVIS :** Ce produit doit être stocké à une température ambiante (15 °C à 30 °C/ 59 °F à 86 °F). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas garanti s'il est utilisé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer au Oxyde d'éthylène, qui est reconnu

par l'État de Californie comme une cause de cancer et de malformations congénitales ou autres anomalies de la reproduction. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

CONTIENT : Sels de phosphate de sodium (CAS 7758-29-4, EC 231-838-7 et CAS 7722-88-15, EC 231-767-1), carbonate de sodium (CAS 497-19-8, EC 497-19-8) , métasilicate de sodium (CAS 10213-79-3, EC 229-912-9); d'eau (CAS 7732-18-5; EC 231-791-2); NJ TSRN CS 1274*; NJ TSRN CS 1274*; NJ TSRN CS 8125*.

*HMIRA RN: 12308 - Date de dépôt le 21 novembre 2018

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES ANTES DE SU USO INSTRUCCIONES

Realice una prueba previa de la alfombra para determinar la solidez del color en un área poco visible.

BOMBA DE ASPERSIÓN: Disuelva 1 cucharada (incluido) por galón para pre-rocío.

PULVERIZADOR DE INYECCIÓN (BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN DE 1:8): Disuelva 8 cucharadas en el recipiente de 5 cuartos de galón.

Deje actuar de 5 a 15 minutos; no deje que se seque. Retire el producto con una solución de extracción Prochem o Chemspec adecuada.

TILE Y GROUT: Mezclar 2 cucharadas de producto con un galón (3.8L) de agua caliente. Rociar sobre las líneas de juntas y áreas sucias. Dejar reposar el producto de 10 a 15 minutos. Inyectar - succionar utilizando la herramienta para superficies duras a una presión de 800 - 1000 psi.

PRECAUCIÓN: Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el peligro de resbalones, no camine sobre las alfombras húmedas con los pies descalzos. **AVISO:** Conservar el producto a temperatura ambiente (59 °F a 86 °F/ 15 °C a 30 °C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a Óxido de etileno, que según el estado de California provoca cáncer, anomalías congénitas u otros perjuicios reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

CONTIENE: Sales de fosfato de sodio (CAS 7758-29-4; EC 231-838-7 y CAS 7722-88-15; EC 231-767-1), carbonato de sodio (CAS 497-19-8; EC 497-19-8) , metasilicato sódico (CAS 10213-79-3; EC 229-912-9); agua (CAS 7732-18-5; EC 231-791-2); NJ TSRN CS 1274*; NJ TSRN CS 1236*; NJ TSRN CS 8125*.

*HMIRA RN: 12308 - Fecha de presentación 21 de noviembre de 2018



Made in U.S./Fabriqué aux É.-U

INFOTRAC:
1-800-535-5053 (North America / Norteamérica)



7 62858 17851 4

PROCHEM®

NANOTECHNOLOGY

ULTRAPAC® EXTREME

Prespray for Heavily Soiled Carpet Plus Tile and Grout

pH: 12.3

Acidic

0

14

Alkaline

FOR PROFESSIONAL USE ONLY



S785

NOTICE: Seller's and manufacturer's liability for any losses or damages resulting from any cause shall not exceed the purchase price of this product. User shall determine the suitability of the product for intended use, and user assumes all risk and liability. The manufacturer and seller make no representation or warranty, including merchantability or any other kind, express or implied.