

Low pH, low odor, and low foaming cleaner effectively removes hard water scale and rust stains from hard surfaces and brightens surfaces.

For professional use only. Keep out of reach of children. Read directions and cautions before use.

DIRECTIONS: Mix 32 - 64 oz. (946 - 1892 mL) of concentrate with enough water to make 1 gal. (3.8 L) of ready-to-use (RTU) solution. **Prévention:** Examine the surface for evidence of pre-existing damage and for stains and soiling that will not be possible to remove. Check for and remove any coatings. These coatings will interfere with proper cleaning. **Work Process:**

1) Post wet floor signs. Protect areas not being cleaned from overspray. 2) Use a pressure sprayer to apply RTU solution to the surface. Use a coarse spray and do not generate aerosol. Allow a 5 - 10 minute dwell time but do not allow solution to dry on the surface. 3) For floors, use a rotary buffer with a nylon grit brush to agitate surface. For counter tops and vertical surfaces, use a hand brush to agitate the surface. 4) Use high pressure water at a high a temperature as possible to pressure wash the surface. Be sure to vacuum all waste water. Inspect surface for standing water and remove. 5) Repeat steps 2, 3, & 4 using Versaclean Overhaul Concrete, Stone, and Tile Cleaner. Follow the label directions for this product. 6) Establish good drying conditions. **CAUTION FOR APPLICATION:** 1) Test surfaces for compatibility before use. 2) Product is acidic. Avoid contact with acid sensitive surfaces such as terrazzo, travertine, limestone, and polished marble. Avoid contact with aluminum and stainless steel. 3) Avoid generating and inhaling aerosol particles during application.

NOTICE: Product must be stored at room temperature (59°F - 86°F / 15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer's instructions. **CONTAINS:** Water (CAS 7732-18-5; EC 215-185-5), organic salt (CAS 506-89-8; EC 208-059-6), glycol ether (CAS 34590-94-8; EC 252-104-2)

Nettoyant peu mouvant, à faible odeur et au pH bas qui élimine efficacement le tartre et les taches de rouille des surfaces dures et qui éclaircit les surfaces.

Pour usage professionnel exclusivement. Garder hors de la portée des enfants. Lisez les directives et les mises en garde avant l'utilisation du produit.

INSTRUCTIONS : Mélangez de 946 à 1892 ml (32 à 64 oz) de concentré avec suffisamment d'eau pour obtenir 3.8 l (1 gal) de solution prête à l'emploi. **Inspection préalable :** Examinez la surface pour des dommages pré existants. Examinez pour les taches qui ne seront pas possibles pour enlever. Vérifier et enlever tous les enduits. Ces enduits interférent le nettoyage approprié. **Procédé de travail :** 1) Employez les signes qui avertissent au sujet des planchers humides. Protégez les zones n'étant pas nettoyé. 2) Employez un distributeur de pompe pour appliquer la solution diluée à la surface. Ne produisez pas des gouttelettes fines. Attendez plusieurs minutes pour permettre au produit de travailler. 3) Pour des planchers utilisez une machine rotatoire de plancher avec les brossettes en nylon pour agiter la surface. Pour le plan de travail et surfaces verticales. Employez une brosse de main pour agiter la surface. 4) Employez l'eau à haute pression et chaude pour laver la surface. Enlevez les eaux résiduelles en nettoyant à l'aspirateur. Si l'eau à toute eau restante, répétez le procédé nettoyant à l'aspirateur. 5) Répéter les étapes 2, 3, et 4 en employant Versaclean Overhaul Concrete, Stone, and Tile Cleaner. Suivez les directions d'étiquette pour ce produit. 6) Établissez les bonnes conditions sèches. **AVERTISSEZ POUR L'APPLICATION :** 1) Examinez les surfaces pour la compatibilité avant emploi. 2) Le produit est acide. Evitez le contact avec les surfaces sensibles acides telles que le sol de mosaique, le travertin, la calcaire, et le marbre poli. Evitez tout contact avec l'aluminium et l'acier inoxydable. 3) Évitez de produire et d'inhaler des particules d'aérosol pendant l'application. **AVIS :** Ce produit doit être stocké à une température ambiante (15°C à 30°C / 59°F à 86°F). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas garanti si il est utilisé pour le remballage, si son stockage est inapproprié ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant. **CONTIENT:** Eau (CAS 7732-18-5; EC 215-185-5), le sel organique (CAS 506-89-8; EC 208-059-6), l'éther de glycol (CAS 34590-94-8; EC 252-104-2)

Limpador con pH bajo, poco olor, y baja formación de espuma que elimina de forma eficaz el sarro por agua dura y las manchas de óxido de las superficies duras, y las hace brillar.

Únicamente para uso profesional. Mantener fuera del alcance de los niños. Lea las instrucciones y precauciones antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES: Mezclar de 946 a 1892 ml (32 a 64 oz) de concentrado con suficiente agua para llegar a 1 gal (3.8 l) de solución RTU. **Inspección previa:** Examinar la superficie para la evidencia del daño preexistente. Buscar las manchas y para manchar que no será posible quitar. Comprobar para saber si hay capas. Si cualesquier están presentes, quitarlos. Estas capas interferirán con la limpieza apropiada. **Proceso del trabajo:** 1) Poner la advertencia de pisos mojados. Proteger las áreas que no se limpiarán. 2) Utilizar un rociador de la presión para aplicar la solución de RTU a la superficie. Evitar generar un aerosol durante el uso. Esperar algunos minutos. Durante este tiempo, el detergente disolverá la suciedad. 3) Al limpiar pisos, utilizar una máquina rotatoria del piso con un cepillo de nylon para fregar la superficie. Al limpiar bancos o superficies verticales, utilizar un cepillo de la mano para fregar la superficie. 4) Lavar la superficie usando el agua caliente, de alta presión. Estar seguro de quitar todas las aguas residuales limpando con la aspiradora. Examinar la superficie para saber si hay el agua restante y quitarla limpiando con la aspiradora. 5) Repetir los pasos 2, 3, y 4 usando Versaclean Overhaul Concrete, Stone, and Tile Cleaner. Seguir las direcciones de la etiqueta para este producto. 6) Establecer las buenas condiciones de secado. **ADVERTIR PARA EL USO:** 1) Probar las superficies para la compatibilidad antes de usar. 2) El producto es ácido. Evitar el contacto con las superficies sensibles ácidas tales como terrazo, travertino, piedra caliza, y mármol pulido. Evitar el contacto con aluminio y acero inoxidable. 3) Evitar la generación e inhalación de partículas de aerosol durante la aplicación. **AVISO:** Conservar el producto a temperatura ambiente (59°F a 86°F/15°C a 30°C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante. **CONTIENE:** Agua (CAS 7732-18-5; EC 215-185-5), sal orgánica (CAS 506-89-8; EC 208-059-6), éter de glicol (CAS 34590-94-8; EC 252-104-2)

Facelift

Concrete, Tile and Grout Brightener

pH = .35 1 Gallon (3.8 L)

Facelift | DANGER

Causes severe skin burns and eye damage.

Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Prevention: Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.

Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Avoid release to the environment.

Response: If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. **If ON SKIN (or hair):** Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Wash contaminated clothing before reuse. **If INHALED:** Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. **If SWALLOWED:** Rinse mouth. DO NOT induce vomiting.

If condition(s) persists: Get medical advice/attention. **More detailed First Aid measures may be found in Section 4 of the Safety Data Sheet.**
Storage: Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant. **SAFETY DATA SHEET AVAILABLE ON REQUEST**



Facelift | DANGER

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

Prévention : Ne pas respirer les poussières/lumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Éviter le rejet dans l'environnement.

Intervention : SI DANS LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **SI SUR LA PEAU (ou les cheveux) :** enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau/Se déshabiller. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **EN CAS D'INHALATION :**

: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **EN CAS D'INGESTION :** rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

Si le problème de santé persiste : Consulter un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.

Entreposage : Garder sous clef. **Élimination :** Eliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée. **FICHE SIGNALÉTIQUE DISPONIBLE SUR DEMANDE**

Net Contents (Contenu Net): 1 Gal (3.78 L)

Legend Brands 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 800-932-3030



Reorder Code: 76-250 P.76-1164 A

For chemical emergency call: / En cas d'alerte chimique,appelez : / En casos de emergencia química, llamar al: INFOTRAC - 800-535-5053

Sold by/Vendu par: Legend Brands, Burlington, WA Information - 800-932-3030

Made in U.S.A./Fabriqué aux É.-U. © 2015 Legend Brands www.versaceleansystems.com