

Trafficlean

Not a dangerous substance or mixture according to the US (OSHA 29 CFR, 1910) Globally Harmonized System (GHS).

If any condition(s) persist: Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be found in Section 4 of the SDS.

Contains: Water (CAS 7732-18-5), Ethoxylated alcohols, C9-C11 (CAS 68439-46-3), Sodium tripolyphosphate (CAS 7758-29-4), Sodiumxylene sulfonate (CAS 1300-72-7), Ethylene glycol monobutyl ether (CAS 111-76-2), 2-(2-butoxyethoxy) ethanol (CAS 112-34-5), Trisodium NTA (CAS 5064-31-3)

READ SDS at www.legendbrandscleaning.com

Substance ou mélange non dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) des É.-U. (OSHA 29 CFR, 1910).

Si une condition persiste : Consultez un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.

Contient : D'eau (CAS 7732-18-5), Alcools en C9-11 éthoxylés (CAS 68439-46-3), Tripolyphosphate de sodium (CAS 7758-29-4), Xylène sulfonate de sodium (CAS 1300-72-7), Éther monobutyle de l'éthylène glycol (CAS 111-76-2), Éther monobutyle de diéthylèneglycol (CAS 112-34-5), Nitrilotriacétate trisodique (CAS 5064-31-3)

Lire SDS à www.legendbrandscleaning.com

Net Contents (Contenu Net): 1 U.S. Gallon (3.78 Liters)

Legend Brands USA 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 800-932-3030

Legend Brands Canada 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6 800-932-3030

Made in U.S.A./Fabriqué aux É.-U

INFOTRAC: 1-800-535-5053 (North America / Norteamérica)

8.692-454.0 C

READ ALL INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS BEFORE USING INSTRUCTIONS

Shake well before using. Pre-test carpet for colorfastness in an inconspicuous area. **PUMP SPRAYER:** Mix 4 oz/gal (1:32) for routine cleaning, 6 oz/gal (1:21) for heavy soil.

INJECTION SPRAYER (HIGH PRESSURE 1:8 TIP): Add 1.5 quarts for routine cleaning, 2.5 quarts for heavy soil, to 5-quart container, fill with water.

Pre-spray, allow 5 to 15 minutes dwell time, do not allow to dry. Extract with Prochem extraction detergent, or All Fiber Rinse.

pH: 9.5-9.8 ready to use

CAUTION: Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk on wet carpets with bare feet.

NOTICE: Product must be stored at room temperature (59°F - 86°F/ 15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer's instructions.

WARNING: This product can expose you to Formaldehyde, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS AVANT D'EMPLOYER MODE D'EMPLOI

Faites d'abord un essai dans un endroit peu en évidence. Bien seouer avant l'utilisation.

VAPORISATEUR MANUEL: Mélanger environ 115 grammes dans 3,8 litres (1:32) pour nettoyage de routine, environ 170 grammes dans 3,8 litres (1:21) pour un sol encrassé.

VAPORISATEUR À INJECTION (MODÈLE HAUTE PRESSION 1:8): Ajouter 1½ litres dans une 1:32, 2½ litres dans une dilution 1:21, au reservoir remplisser d'eau. Vaporiser et extraire.

Vaporiser et laisser 5 à 15 minutes de temps de fixation. Ne pas laisser sécher. Extraire avec le détergent d'extraction la solution Fiber Rinse.

MISE EN GARDE : Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter les irritations cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus.

AVIS : Ce produit doit être stocké à une température ambiante (15 °C à 30 °C / 59 °F à 86 °F). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas garanti s'il est utilisé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer au Formaldéhyde, qui est reconnu par l'État de Californie comme une cause de cancer. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES ANTES DE SU USO INSTRUCCIONES

Agítelo bien antes de usar. Pruébelo primero en un lugar apenas visible.

APLICACIÓN CON BOMBA DE ASPERSIÓN: Mezcle 4 onzas por galón (1:32) para la limpieza rutinaria; 6 onzas por galón (1:21) para lo muy sucio.

PARA ROCIADO POR INYECCIÓN (MODEL 1:8 DE ALTA PRESIÓN): Agregue 1½ cuartos para una dilución de 1:32, 2½ cuartos para una dilución de 1:21, al recipiente llénelo con agua. Rocíe y extraigalo.

Rocielo primero, espere 5 a 15 minutos, no permita a secar. Extraigalo con el detergente de extracción Prochem, o con la solución All Fiber Rinse.

PRECAUCIÓN: Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el peligro de resbalones, no camine sobre las alfombras húmedas con los pies descalzos.

AVISO: Conservar el producto a temperatura ambiente (59 °F a 86 °F / 15 °C a 30 °C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a Formaldehído, que según el estado de California provoca cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

CONTIENE: Agua (CAS 7732-18-5), Alcohol etoxilado, C9-C11 (CAS 68439-46-3), Tripolifosfato de sodio (CAS 7758-29-4), Sulfonato de xileno de sodio (CAS 1300-72-7), Éter monobutílico del etilenglicol (CAS 111-76-2), Dietilenglicol monobutil éter (CAS 112-34-5), Nitrilotriacetato trisódico (CAS 5064-31-3)



7 6285817101 0

NOTICE: Seller's and manufacturer's liability for any losses or damages resulting from any cause shall not exceed the purchase price of this product. User shall determine the suitability of the product for intended use, and user assumes all risk and liability. The manufacturer and seller make no representation or warranty, including merchantability or any other kind, express or implied.

PROCHEM®



TRAFFICLEAN

Traffic Lane Pre-Spray for Broad-Based Soil Removal

pH: 9.5

Acidic 0 14 Alkaline

FOR PROFESSIONAL USE ONLY



**MAKES
33 GALLONS**



S710