

## Filter Out®

**Not a dangerous substance or mixture according to the US (OSHA 29 CFR, 1910) Globally Harmonized System (GHS).**

**If any condition(s) persists: Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be found in Section 4 of the SDS.**

**Contains:** water (CAS 7732-18-5); tetrapotassium pyrophosphate (CAS 7320-34-5); dipropylene glycol monomethyl ether (CAS 34590-94-8); ethoxylated alcohols (CAS 68439-46-3); poly(oxy-1,2-ethanediyl) (CAS 68478-94-4); 1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., chlorides, sodium salts; isopropyl alcohol; sodium carbonate; sodium metasilicate; sodium tripolyphosphate; propane-1,2,3-triol; hexyl cinnamal; dihydromyrcenol; 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol; cyclopenta[*g*]-2-benzopyran, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8; acetyl cedrane; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl) ethanone (OTNE); linalyl acetate; geranyl acetate; tetrahydro-4-méthyl-2-(2-méthylpropen-1-yl)pyran; terpineol; 1,4-dioxane; ethylene oxide; chloromethane; musk ketone; allyl cyclohexane propionate; copper dust/mist

READ SDS at LegendBrands.com

**Substance ou mélange non dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) des É.-U. (OSHA 29 CFR, 1910).**

**Si une condition persiste : Consultez un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.**

**Contient :** eau (CAS 7732-18-5); pyrophosphate de tétrapotassium (CAS 7320-34-5); éther monométhylglycol de dipropylène glycol (CAS 34590-94-8); alcools éthoxylés (CAS 68439-46-3); poly(oxy-1,2-éthanediyle) (CAS 68478-94-4); 1-propanaminium, 3-amino-N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthyl-, dérivés N-acyle de coco, chlorures, sels de sodium; alcool isopropylglycol; carbonate de sodium; métasilicate de sodium; tripolyphosphate de sodium; propane-1,2,3-triol; hexylcinnamal; dihydromyrcénol; 3,7-diméthyl-1,6-octadiène-3-ol; cyclopenta[*g*]-2-benzopyrane, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8; acétyle cedrane; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphthalényl)éthanone (OTNE); acétate de linalyle; l'acétate de géranyle; tétrahydro-4-méthyl-2-(2-méthylpropén-1-yl)pyrane; terpinéol; 1,4-dioxane; oxyde d'éthylène; chlorométhane; musc cétone; propionate d'allyle cyclohexane; poussière/brouillard de cuivre

Lire SDS à LegendBrands.com

Net Contents (Contenu net) : 1 U.S. Quart (0.95 Liters)

Legend Brands USA 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 800-932-3030

Legend Brands Canada 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6 800-932-3030

## READ ALL INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS BEFORE USING INSTRUCTIONS

For spot extraction on residential and commercial carpets. Pre-test in an inconspicuous location. Ready-to-use, no dilution required.

Pre-vacuum thoroughly to remove loose soil, especially dry toner. Apply Filter-Out to saturate fibers in soiled areas. Allow 3-5 minutes dwell time to loosen soil. Agitate with a soft brush or groomer if needed. Extract completely using hot water or All Fiber Rinse solution. Repeat if needed. Lightly brush or groom to align fibers.

**TIPS:** Always rinse-extract to remove soil and residues. Apply Prochem carpet protector (such as FourGuard) to restore soil and stain resistance. Filter-Out is not recommended for use on upholstery fabrics. Great for spot cleaning soot or smoke from hard surfaces.

**pH: 10.0 - 10.5 ready to use**

**CAUTION:** Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk on wet carpets with bare feet.

**NOTICE:** Product must be stored at room temperature (59°F - 86°F/ 15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer's instructions.

**⚠️WARNING:** This product can expose you to Ethylene oxide, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS AVANT D'EMPLOYER MODE D'EMPLOI

Pour l'extraction localisée sur les moquettes résidentielles et commerciales. Testez au préalable la solidité des couleurs sur un tapis ou un tissu dans un endroit discret. Prêt à l'utilisation - à ne pas diluer.

Passez l'aspirateur à fond pour retirer les résidus de salissure, en particulier le toner sec. Appliquez Filter-Out pour imprégner les fibres dans les endroits souillés. Laissez un temps d'imprégnation de 3 à 5 minutes pour décoller les salissures. Agitez-le à l'aide d'une brosse douce ou d'un nettoyeur si nécessaire. Retirez complètement à l'aide d'eau chaude ou d'une solution de rinçage. Répétez l'opération si nécessaire. Brossez ou touilletez légèrement pour aligner les fibres.

**ASTUCES :** Rincez toujours pour retirer la saleté et les résidus. Appliquez le protecteur de tapis pour restaurer la résistance à la saleté et aux taches. Filter-Out n'est pas recommandé pour les tissus d'ameublement. Idéal pour nettoyer la saie ou la fumée des surfaces dures.

**MISE EN GARDE :** Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter les irritations cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus.

**AVIS :** Ce produit doit être stocké à une température ambiante (15 °C à 30 °C/ 59 °F à 86 °F). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas garanti s'il est utilisé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant.

**⚠️AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer au Oxyde d'éthylène, qui est reconnu par l'État de Californie comme une cause de cancer et de malformations congénitales ou autres anomalies de la reproduction. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES ANTES DE SU USO INSTRUCCIONES

Para la remoción de manchas de alfombras de uso doméstico y comercial. Antes de usar, pruebe el producto en un lugar que pase desapercibido de la alfombra o tela para corroborar que no destiñe. Listo para usar: no diluir. Agite levemente antes de usar.

Antes de aplicar el producto, pase la aspiradora meticulosamente para quitar la suciedad, especialmente si es tóner seco. Aplique Filter-Out para saturar las fibras en las áreas sucias. Deje actuar de 3 a 5 minutos para aflojar la mancha. Si lo considera necesario, frote con un cepillo suave. Extraiga todos los remanentes con agua caliente o solución de enjuague. De ser necesario, repita los pasos. Cepille con cuidado para alinear las fibras.

**CONSEJOS:** realice siempre los procedimientos de enjuague y extracción para quitar la suciedad y los remanentes. Aplique el protector para alfombras para restaurar la resistencia a la suciedad y a las manchas. No se recomienda usar Filter Out sobre telas de tapicería. Es un producto eficiente para quitar manchas de hollín o humo de superficies duras.

**PRECAUCIÓN:** Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el peligro de resbalones, no camine sobre las alfombras húmedas con los pies descalzos.

**AVISO:** Conservar el producto a temperatura ambiente (59 °F a 86 °F/ 15 °C a 30 °C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para repaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante.

**⚠️ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a Óxido de etileno, que según el estado de California provoca cáncer, anomalías congénitas u otros perjuicios reproductivos. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**CONTIENE:** agua (CAS 7732-18-5), pirofosfato de tetrapotasio (CAS 7320-34-5), alcoholes etoxilados (CAS 68439-46-3), dipropilenglicol monometil éter (CAS 34590-94-8), poli(oxi-1,2-etanodilo), 1-propanaminio, 3-amino-N-(carboximetil)-N,N-dimetil-, N-coco derivados de acilo, cloruros, sales de sodio, alcohol isopropilico, carbonato de sodio, metasilicato de sodio, tripolifosfato de sodio, propano-1,2,3-triol, hexil-cinamal, 3,7-dimetil-1,6-octadien-3-ol, ciclopenta[*g*]-2-benzopirano, 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8, dihidromircenol, acetil cedrano, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalén)etanona (OTNE), terpineol, acetato de geranilo, acetato de linalilo, tetrahydro-4-metil-2-(2-metilpropen-1-il)pirano, propilionato de alilo ciclohexano, cetona de almizcle, polvo de cobre / niebla

Made in U.S.A./Fabriqué aux É.-U

INFOTRAC: 1-800-535-5053 (North America /Norteamérica)



7 6285831711 1

# PROCHEM®

# FILTER OUT®

## Removes Filtration Soil Lines, Toner, Carbon Soils, Soot and other Charged Particles

pH: 10.0

Acidic

0

14 Alkaline

### FOR PROFESSIONAL USE ONLY



B171

NOTICE: Seller's and manufacturer's liability for any losses or damages resulting from any cause shall not exceed the purchase price of this product. User shall determine the suitability of the product for intended use, and user assumes all risk and liability. The manufacturer and seller make no representation or warranty, including merchantability or any other kind, express or implied.